

ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ

1. Να είναι κατασκευασμένη από μεταλλικό σκελετό χρωμιωμένο και με πλάτη – κάθισμα (όχι ενιαία) από ενισχυμένο πλαστικό πάχους τουλάχιστον 3mm χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας από παλέτα τουλάχιστον 5 χρωμάτων.
2. Ο σκελετός να είναι από στραντζαριστό βαρέου τύπου πάχους τουλάχιστον 1,5 mm αυγοειδούς μορφής διαστάσεων τουλάχιστον 30X14mm.
3. Το κάθισμα και η πλάτη θα εδράζονται πάνω στο σκελετό. Το πλαστικό κάθισμα να έχει λεία επιφάνεια και να είναι ανατομικό με ενίσχυση (νευρώσεις από το ίδιο πλαστικό) στα σημεία προσαρμογής του με το μεταλλικό σκελετό.
4. Η πλαστική πλάτη να είναι επίσης ανατομική ίδιου υλικού με εκείνο του καθίσματος με υποδοχή δεξιά και αριστερά από το ίδιο πλαστικό, έτσι ώστε στις υποδοχές της πλάτης θα εισχωρεί ο μεταλλικός σκελετός στήριξης της πλάτης.
5. Τα μπράτσα να είναι συνέχεια του σκελετού.
6. Όλες οι απολήξεις του σκελετού να φέρουν πλαστικές τάπες και στα σημεία έδρασης να φέρει ειδικά πλαστικά πέλματα για καλύτερη πρόσφυση στο δάπεδο.
7. Απαραίτητο να υπάρχουν ανταλλακτικά της πλάτης και του καθίσματος.
8. Οι καρέκλες να στοιβάζονται.
9. Υποχρεωτικά να προσκομισθεί δείγμα και προσπέκτ του προσφερόμενου καθίσματος.

Τιμή τεμαχίου 40 € + ΦΠΑ / τεμ

Ιωάννινα 02/06/20

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ**