



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

**ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΞΗ**

**Ιωάννινα  
Αριθ. Πρωτ. 13 – 03 – 2020  
6938**

Γραφείο : Προμηθειών  
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου  
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
Τηλέφωνο : 2651099270  
Fax : 2651099774  
Πληροφορίες : Διαμάντης Α.  
E – MAIL : Diamantis1972@yahoo.  
gr

**ΠΡΟΣ:**

**ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ**

[www.uhi.gr](http://www.uhi.gr)

**Υποψήφιος Προμηθευτής**

**Κοιν. :**

Γραμματεία Νοσοκομείου.

**ΘΕΜΑ :** Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Τμήματος Παθολογικής Ανατομίας του Νοσοκομείου με απ' ευθείας Ανάθεση δια συλλογής προσφορών.

**ΣΧΕΤ.:** α. Π.Δ 118/07 άρθρο 2, παρ. 4  
β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ. γ  
γ. Ν. 2955 / 2001  
δ. Ν. 3329 / 2005, όπως ισχύει σήμερα.  
ε. Ν. 3580 / 2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846 / 2010.  
στ. Ν. 3867 / 2010, άρθρο 27, παρ. 11.  
ζ. Ν. 3918 / 2011, άρθρο 11, παρ. 1  
η. Ν. 4412 / 2016  
θ. Ν.4605/2019 Άρθρα 43,44,45.  
ι. Αίτημα 1248 (27-02-2020), του Τμήματος Παθολογικής Ανατομίας.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απ' ευθείας Ανάθεση δια συλλογής προσφορών σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία του Τμήματος Παθολογικής Ανατομίας παρακαλούμε να κατέθεσετε στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου έως την **17-03-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα: 11 οο π.μ.** σχετική έγγραφη προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνα δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τεσσάρων (4) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.
7. Να αναγράφεται πάντοτε τον κωδικό του είδους τον κωδικό Ε.Κ.Α Π.Τ.Υ. του προϊόντος και τον κωδικό GMDN του προϊόντος.
8. Η διαπραγμάτευση θα γίνει με κριτήριο την επίτευξη τιμών μικρότερων ή ίσων προς τις τιμές των ειδών στο Παρατηρητήριο Τιμών (εφόσον υπάρχουν και είναι συγκρίσιμες) ή προς τις τιμές των ειδών στις τελευταίες εν ισχύ συμβάσεις (εφόσον δεν υπάρχουν τιμές στο Π.Τ.).

**ΕΝΤΟΛΗ 1244****ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Λ ΥΛΙΚΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩΔ. ΔΗΜ.	ΤΙΜ. ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝ
10006313	ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΕΡΜΑΡΙΟ	ΤΕ	1.00	500.0000
		24.0	49747Α	620.00

**Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 620,00€**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

**ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ**

**ΕΙΔΟΣ: ΕΡΜΑΡΙΟ****ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:**

Πρόκειται για ερμάριο (Εξωτερικές διαστάσεις: Υ 0,95 X Μ 1,60 X Π 0,40 m) (επισυνάπτονται φωτογραφίες).

Σκελετός: Κατασκευάζεται από μεταλλική κοιλοδοκό βαρέως τύπου, ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 50 X 30 X 3 mm. Στο κάτω μέρος θα κατεβαίνει 15 cm χαμηλότερα από την οριζόντια βάση του επίπλου, δηλαδή ο σκελετός θα είναι ταυτόχρονα και τα 4 πόδια του επίπλου. Επίσης, στο μέσον του επίπλου θα υπάρχουν ακόμα 2 πόδια, όμοια με τα υπόλοιπα ως προς τη διατομή της κοιλοδοκού. Όλα τα πόδια (6 στο σύνολο) θα φέρουν ρυθμιζόμενα πλαστικά πέλματα (παπουτσάκια). Στις 2 πλαϊνές πλευρές ο σκελετός θα έχει σχήμα Π, το οποίο στις 2 επάνω γωνίες θα φέρει κούρμπα όμοια με την κούρμπα της μελαμίνης στο καπάκι του επίπλου (βλ. φωτογραφίες). Τέλος, κάτω από την οριζόντια βάση του επίπλου ο σκελετός θα δένει με 4 οριζόντιες κοιλοδοκούς (3 εγκάρσιες και 1 διαμήκη στο κέντρο), βαρέως τύπου και ίδιας διατομής όπως περιγράφηκε νωρίτερα. Ο σκελετός θα είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή σε μαύρο χρώμα και θα εξέχει από τη μελαμίνη 3 mm.

Καπάκι (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσης τριών στρώσεων, πάχους 25 mm., επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμινικό laminate πάχους 0,3 mm. Η μπροστινή ακμή της φέρει κούρμπα R=1 cm (βλ. φωτογραφίες).

Πλαϊνό (τεμ. 2): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσης 3 στρώσεων, πάχους 18 mm., επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm και φέρει εσωτερικά διάτρηση σε όλο το ύψος, ώστε να είναι δυνατή η εκ' των υστέρων προσθήκη ραφιών.

Ενδιάμεσο (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από 2 ινοσανίδες (MDF) ή μοριοσανίδες υψηλής πίεσης 3 στρώσεων, πάχους 18 mm. έκαστη, επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm και φέρει εσωτερικά διάτρηση σε όλο τους το ύψος και από τις δύο πλευρές, ώστε να είναι δυνατή η εκ' των υστέρων προσθήκη ραφιών.

Βάση (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσης 3 στρώσεων, πάχους 25 mm, επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm.

Πλάτη (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσης 3 στρώσεων, πάχους 18 mm, επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm.

Ράφι (τεμ. 2 κινητά ράφια): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσης τριών στρώσεων, πάχους 25 mm, επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm. Τα ράφια στηρίζονται σε μεταλλικά στηρίγματα.

Πόρτα (τεμ. 4): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσης 3 στρώσεων, πάχους 18 mm επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm. Τα θυρόφυλλα θα έχουν δυνατότητα ανοίγματος 90° με 4 ρυθμιζόμενους κρυφούς μεντεσέδες έκαστο, για βέλτιστο άνοιγμα και θα είναι εγκιβωτισμένα και πλαισιωμένα από το επάνω καπάκι, τη βάση και τα πλαϊνά.

Πόμολο - Κλειδαριά ασφαλείας: Αποτελείται από τα εξής μεταλλικά μέρη: Πόμολο, «αφαλό» κλειδαριάς, συνδέεται με το σώμα της κλειδαριάς και δέχεται τα κλειδιά, σώμα κλειδαριάς.

Μπινί πλαστικό (2 τεμ: σε όλο το μήκος των αριστερών πορτών): Πλαστικό πηχάκι – μπινί τοποθετείται εσωτερικά και σε όλο το μήκος του αριστερού θυρόφυλλου, για να εξασφαλισθεί τόσο η καθαριότητα του εσωτερικού χώρου της ντουλάπας - ελεύθερο σκόνης, όσο και η αθόρυβη λειτουργία της πόρτας κατά το άνοιγμα και κλείσιμό της.

Περιθώριο: Στα εμφανή σόκορα θα υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 2 mm στρογγυλεμένες με ακτίνα R 2 mm σε όλες τις ακμές και γωνίες. Στα μη εμφανή σόκορα θα υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 0,5 mm.

Χρωματισμός: Η υφή και το χρώμα της τελικής επιφάνειας θα είναι επιλογή της Τεχνικής Υπηρεσίας (χρώμα υπόλευκο όμοιο με τα γραφεία και τις ντουλάπες του υπόλοιπου Νοσοκομείου).

**ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ**





