



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6^η Υ.ΠΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα 06-04-2023
 Αριθ. Πρωτ. 8831

Γραφείο	:	Προμηθειών		
	:	45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ	ΠΡΟΣ:	ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ uhi
Τηλέφωνο	:	2651099560		
Fax	:	2651099774		
Πληροφορίες	:	Μ.ΤΑΣΟΥΛΗ	Κοιν. :	Γραμματεία Νοσοκομείου.
E-mail		mtasouli@uhi.gr		

ΘΕΜΑ :	Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΕΤ –CT (ΡΑΦΙΕΡΑ-ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΔΙΠΛΟ- ΣΤΑΤΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ- ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΗ) του Τμήματος της Πυρηνικής Ιατρικής του Νοσοκομείου με απευθείας ανάθεση με συλλογή προσφορών.
ΣΧΕΤ.:	α. Ν.2955/2001
	β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11.
	γ. Ν. 3329/2005 & 4782/2021 όπως ισχύει σήμερα
	δ. Ν. 4605/2019 άρθρα 43,44,45
	ε. Ν.4412/2016
	στ.Το αριθμ.2/17-01-2023 αίτημα του Τμήματος της Πυρηνικής Ιατρικής του Νοσοκομείου.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απευθείας ανάθεση με συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε **έως της 12-04-2023, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12.30 π.μ.** σχετική **έγγραφη κλειστή προσφορά.**

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα , ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τα ζητούμενα είδη εντός (10) ημερών από την διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.
- 7.Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007,4013/2011,4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν. Η διαπραγμάτευση θα γίνει με κριτήριο την επίτευξη τιμών μικρότερων ή ίσων προς τις τιμές των ειδών στο Παρατηρητήριο Τιμών (εφόσον υπάρχουν και είναι συγκρίσιμες) ή προς τις τιμές των ειδών στις τελευταίες εν ισχύ συμβάσεις (εφόσον δεν υπάρχουν τιμές στο Π.Τ.).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ					
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών					
ΤΜΗΜΑ	6258 ΠΑΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)				
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2023 286	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2023 91	ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	20 ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
-----------	----------------------

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ
10022000	ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΔΙΠΑΤΟ 50Χ35Χ24 CM	ΤΕΜ	3,00	120,0000
2010022000000002	ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΔΙΠΛΟ ΙΝΟΧ 50Χ35Χ24CM(ΠΕΡΙΠΟΥ)	24,00	49747Α	446,43
17008008	ΣΤΑΤΩ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ	ΤΕΜ	3,00	120,0000
2017008008000001	ΣΤΑΤΩ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ	24,00	49747Α	446,40

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

892,83

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΔΙΠΑΤΟ

1. Ο σκελετός του να είναι από ανοξείδωτο σωλήνα Φ26 και πάχους 1,5 mm κατάλληλα κουρμπαραρισμένο για τη δημιουργία δύο πατημάτων. Επίσης, να είναι συνεχόμενος, στραντζαριστός και για τα 2 σκαλοπάτια χωρίς συγκολλήσεις.
2. Στην απόληξη του σκελετού (4 πόδια) θα υπάρχουν πέλματα από σκληρό μαύρο αντιολισθητικό λάστιχο για την ασφαλή χρήση του.
3. Τα πατήματα να είναι κατασκευασμένα από ξύλο ή από νοβοπάν 18 mm, επικαλυμμένα με φαινοπλαστικό υλικό και η επάνω πλευρά τους να φέρει σκληρό ελαστικό αντιολισθητικό (κυματοειδές) υλικό. Το πλαστικό υλικό να είναι ενιαίο και μασίφ, χωρίς ενώσεις και αρμούς, σε όλες τις πλευρές, περιμετρικά και πάνω - κάτω.
4. Το πάτημα να έχει διαστάσεις 500Χ350 mm.
5. Το ύψος του κάθε ριχτιού να κυμαίνεται από 180 έως 240 mm.
6. Να είναι ανθεκτικό στα απολυμαντικά υγρά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

1. Να είναι φορητό τροχήλατο με κορμό ρυθμιζόμενου ύψους από 160cm έως 250cm περίπου.
2. Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα με τηλεσκοπικό σωλήνα του οποίου το ύψος θα ρυθμίζεται μέσω ημιαυτόματου συστήματος σταθεροποίησης ή με σφιγκτήρα προσαρμοσμένο στο σταθερό (κάτω) τμήμα.
3. Κάτω τμήμα (σταθερό) διατομής Φ26mm, πάχους 1,50mm και ύψους τουλάχιστον 1,10 m.
4. Πάνω τμήμα (κινητό) διατομής Φ16mm, ή Φ18mm πάχους 1,50mm και ύψους περίπου 1,70 m.
5. Ο πάνω σωλήνας θα καταλήγει σε δύο κάθετα στελέχη (σταυρωτά) από ανοξείδωτο χάλυβα μασίφ διατομής 6-8 mm ισομερώς τοποθετημένο που θα σχηματίζει στις άκρες άγκιστρα (για τη στήριξη-κρέμασμα ορρών). Το μήκος του στελέχους μαζί με τους γάντζους περίπου 280-300 mm.
6. Ο κάτω σωλήνας θα καταλήγει σε τροχήλατη πεντακτινωτή βάση (ακτίνας 300 mm).

7. Η κάθε ακτίνα θα καταλήγει σε διπλούς περιστρεφόμενους αντιστατικούς πλαστικούς τροχούς διαμέτρου 50mm τουλάχιστον.
8. Το στατώ θα έχει βάρος όχι λιγότερο από 5 Kgr με κέντρο βάρους στη βάση ώστε να επιτυγχάνεται η σταθερότητά του.
9. Οι αποκλίσεις σε όλες τις διαστάσεις που αναφέρονται να μην υπερβαίνουν το +5%.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ					
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών					
ΤΜΗΜΑ	6258 ΠΑΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)				
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2023 287	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2023 92	ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΤ.					

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	ΦΠΑ	ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ
10015000	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	ΤΕΜ	13,00	20,0000
2010015000000009	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΜΕ 3 ΑΓΓΙΣΤΡΑ	24,00	49747Α	322,43

Η ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΥΛΙΝΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ					
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών					
ΤΜΗΜΑ	6258 ΠΑΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)				
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2023 293	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2023 90	ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΤ.					

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	ΦΠΑ	ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ
10016200	ΡΑΦΙΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΤΕΜ	2,00	250,0000
2010016200000006	ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 070 ΜΗΚΟΣ Χ050 ΠΛΑΤΟΣ Χ 215 ΥΨΟΣ	24,00	49747Α	620,03

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

620,03

ΕΙΔΟΣ: ΡΑΦΙΕΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ραφιέρα (Εξωτερικές διαστάσεις: Μ 0,70 Χ Π 0,50 Χ Υ 2,15 m).

Καπάκι (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως τριών στρώσεων, πάχους 25 mm., επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμινικό laminate πάχους 0,3 mm.

Πλαϊνά (τεμ. 2): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως 3 στρώσεων, πάχους 18 mm., επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm και θα φέρουν εσωτερικά διάτρηση σε όλο το ύψος, ώστε να είναι δυνατή η μετακίνηση των ραφιών.

Κάτω βάση (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως 3

στρώσεων, πάχους 25 mm, επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm. Στη βάση προσαρμύζονται 4 πλαστικά κυλινδρικά πόδια διαστάσεων 3 cm ύψος και 5 cm διάμετρος και σε ένα εξ' αυτών πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης της απόστασης της βάσης από τη στάθμη δαπέδου.

Πλάτη (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως 3 στρώσεων, πάχους 18 mm, επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm.

Ράφι (τεμ. 3 κινητά ράφια + τεμ. 1 σταθερό ράφι): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως τριών στρώσεων, πάχους 25 mm, επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm. Τα ράφια στηρίζονται σε μεταλλικά στηρίγματα και συνδέονται εσωτερικά με καβίλιες για να είναι ευθυγραμμισμένα. Το δεύτερο ράφι από κάτω είναι σταθερό για να δένει η κατασκευή. Το καθαρό ύψος ραφιού να μην είναι μικρότερο των 40 cm.

Περιθώριο: Στα εμφανή σόκορα θα υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 2 mm στρογγυλεμένες με ακτίνα R 2 mm σε όλες τις ακμές και γωνίες. Ο χρωματισμός τους θα είναι σκούρο γκρι – ανθρακί για να κάνει αντίθεση με την υπόλοιπη ντουλάπα. Στα μη εμφανή σόκορα θα υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 0,45 mm. Εμφανή σόκορα θεωρούνται: η μπροστινή πλευρά των πλαϊνών τεμαχίων, οι 3 πλευρές του καπακιού, οι 3 πλευρές της βάσης (πάνω και κάτω) και η μπροστινή πλευρά των ραφιών.

Χρωματισμός: Η υφή και το χρώμα της τελικής επιφάνειας θα είναι επιλογή της Τεχνικής Υπηρεσίας (επιφάνειες μελαμίνης ανοιχτό γκρι, όλα τα εμφανή σόκορα σκούρο γκρι – ανθρακί). Για τα χρώματα θα προσκομισθούν δείγματα στην Τεχνική Υπηρεσία.

Συνδεσμολογία: Οι συνδέσεις στα εμφανή σημεία θα γίνουν με καβίλιες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ